

TABLE DES MATIÈRES

DÉTAILS		DÉTAILS	
SYSTÈME OUTSULATION® PLUS	OPL 0.0.01	OUVERTURES DE MUR	OPL 0.0.25
FONDATION AVEC DRAINAGE TRACK	OPL 0.0.02	FIXATION D'ENSEIGNE	OPL 0.0.26
FONDATION AVEC DRAINAGE STRIP	OPL 0.0.03	ASPECT ESTHÉTIQUE DES OUVERTURES	OPL 0.0.27
TERMINAISON DU NIVEAU DU SOL AU MURËT DE BÉTON	OPL 0.0.04	GRAPHIQUES PROJETÉS	OPL 0.0.28
TÊTE / SEUIL	OPL 0.0.05	TABLEAUX D'EMBRASURE	OPL 0.0.29
OPTION DE TÊTE / SEUIL POUR FENÊTRE AVEC SOLIN INTÉGRÉ	OPL 0.0.06	JOINT HORIZONTAL POUR PLACAGE EN PIERRE	OPL 0.0.30
OPTION DE TÊTE DE FENÊTRE AVEC CONDUIT EN J POUR FENÊTRE AVEC SOLIN INTÉGRÉ	OPL 0.0.07A	JOINT HORIZONTAL POUR STUCCO	OPL 0.0.31
PROTECTION DES OUVERTURES BRUTES	OPL 0.0.07B	JOINT HORIZONTAL POUR REVÊTEMENT DE BOIS	OPL 0.0.32
OPTION 1 - PRÉPARATION DE L'OUVERTURE POUR TYPE DE FENÊTRE AVEC SOLIN INTÉGRÉ	OPL 0.0.08	ÉVENT DE SOFFITE	OPL 0.0.33
OPTION 2 - PRÉPARATION DE L'OUVERTURE POUR TYPE DE FENÊTRE AVEC SOLIN INTÉGRÉ	OPL 0.0.09		
TÊTE DE FENÊTRE AVEC CONDUIT EN J POUR BAIE VITRÉE	OPL 0.0.10		
OPTION DE PRÉPARATION DE L'OUVERTURE POUR TYPE DE FENÊTRE À BAIE VITRÉE	OPL 0.0.11	REMARQUE	
MONTANT	OPL 0.0.12	DRYVIT CANADA NE FAIT AUCUNE OBSERVATION QUANT À LA CONFORMITÉ DE SES SUGGESTIONS PAR RAPPORT AUX CODES DE CONSTRUCTION-TYPE, AUX CRITÈRES D'INGÉNIERIE, AUX APPLICATIONS SPÉCIFIQUES OU AUX EMBLEMES DES PROJETS. TOUTES LES COMPOSANTES DONT IL EST QUESTION DANS LES ILLUSTRATIONS ET AUTRES COMPOSANTES POUVANT ÊTRE NÉCESSAIRES À L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME DOIVENT ÊTRE ÉLABORÉES CONÇUES ET MISES AU POINT PAR LES REPRÉSENTANTS DE L'ARCHITECTE, DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'ENTREPRENEUR CONFORMÉMENT AUX CODES TYPE ET EXIGENCES ARCHITECTURALES ET D'INGÉNIERIE RELATIFS AUX PROJETS DE CONSTRUCTION SPÉCIFIQUES.	
PARAPET - SOLIN DE COURONNEMENT	OPL 0.0.13	DRYVIT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT À LA CONCEPTION ARCHITECTURALE, À L'INGÉNIERIE OU À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DES PROJETS QUI UTILISENT DES SYSTÈMES OU DES PRODUITS DRYVIT.	
PARAPET / TERMINAISON DU MUR	OPL 0.0.14	LES RESPONSABILITÉS DE DRYVIT SONT CELLES QUI SONT STIPULÉES DANS LA GARANTIE COURANTE DE DRYVIT CONCERNANT LE SYSTÈME À DOUBLE ÉCRAN. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC DRYVIT POUR OBTENIR UNE COPIE COMPLÈTE DE CETTE GARANTIE.	
PARAPET - SUBSTRAT SOLIDE	OPL 0.0.15		
JONCTION DU SOFFITE / FASCIA	OPL 0.0.16		
SOFFITE - NON ISOLÉ	OPL 0.0.17		
ANGLES INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS	OPL 0.0.18		
ANGLE EXTÉRIEUR - RENFORCÉ	OPL 0.0.19		
JOINT DE DILATATION HORIZONTAL	OPL 0.0.20		
JOINT À GLISSIÈRE HORIZONTAL	OPL 0.0.21		
OPTIONS DE JOINT DE DILATATION	OPL 0.0.22		
JOINTS DE DILATATION STRUCTURAUX	OPL 0.0.23		
PÉNÉTRATIONS	OPL 0.0.24		

Systeme Outsulation® Plus (NC)

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant l'utilisation de produits Dryvit relèvent de la responsabilité du professionnel de conception du projet. Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locales. Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux. Dryvit Canada ne peut être tenu responsable quant à son utilisation et (ou) aux qualités architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche détaillée est sujette à changement sans préavis. Veuillez communiquer avec Dryvit pour vous assurer d'utiliser la plus récente version.

dryvit® 
DRYVIT SYSTEMS CANADA