



Système Outsulation® MD (NC)

Protection des ouvertures brutes

Séquence d'application et remarques:

1. Appliquer la membrane hydrofuge sur le revêtement et dans les ouvertures brutes.
2. Noyer le treillis Detail dans la membrane hydrofuge jusqu'au seuil. Noyer le treillis diagonal (style papillon) à tous les coins, tel qu'indiqué.
3. Lorsque l'incorporation est complétée, appliquer la membrane hydrofuge sur le restant du substrat, tel qu'indiqué.
4. Appliquer le Aquafash® liquide et le treillis Aquafash® selon la publication DSC196 - les seuils seulement si la membrane hydrofuge est appliquée autour des ouvertures brutes.

Aquafash® est appliqué en utilisant une brosse ou un rouleau très lainé. Noyer le treillis Aquafash® et laisser sécher.

Appliquer une seconde couche de Aquafash® liquide pour recouvrir complètement le treillis Aquafash®. En alternative, le Flashing Tape ou le ruban siffe de Dryvit peuvent être utilisés et doivent être appliqués autour de l'ouverture entière, en installant les rubans de haut en bas. Voir l'illustration ci-dessus.

*La membrane hydrofuge doit être appliquée par-dessus le ruban EIFS avec un chevauchement positif d'un minimum de 2".

Les qualités architecturales, les caractéristiques techniques et la conception de tout projet impliquant l'utilisation de produits Dryvit relèvent de la responsabilité du professionnel de conception du projet. Tous les systèmes doivent être conformes aux codes du bâtiment et normes de construction locales. Cette fiche détaillée n'a pour but que de fournir des renseignements et directives généraux. Dryvit Canada ne peut être tenu responsable quant à son utilisation et (ou) aux qualités architecturales, à la conception, aux caractéristiques techniques ou à l'exécution de tout projet. Le professionnel de conception détermine, à sa discrétion, si la fiche détaillée ou une alternative équivalente sur le plan fonctionnel convient mieux au projet. L'utilisation d'une fiche détaillée équivalente sur le plan fonctionnel n'entraîne pas l'annulation de la garantie de Dryvit. Cette fiche détaillée est sujette à changement sans préavis. Veuillez communiquer avec Dryvit pour vous assurer d'utiliser la plus récente version.

dryvit® 
DRYVIT SYSTEMS CANADA